



Stalltips:

UTFODRINGSAUTOMATER TILL SMÅGRISAR MED SÄRSKILDA BEHOV

Nuläge i besättningen:

Mål i besättningen:

Det finns ett par olika automater på marknaden som är avsedda för smågrisar som är underviktiga, svaga eller små. Dessa automater blandar torrfoder med vatten och även med mjölkpulver om det behövs.

ANVÄNDNING

- Plocka små grisar som har fått en sämre spene i olika kullar och sätt i en box med automat. Alternativt plocka de stora grisarna från kullen så att de små grisarna får gå kvar hos suggan. Då fungerar automaten som en amsugga. Är kullingarna under 28 dagar ska en sugga finnas i boxen.
- Plocka 1-2 grisar från tunna suggor för att minska risken för att de tappar ännu mer i hull.
- Avvänj kullingarna hos magra suggor och förstagrisarna tidigare, tidigast vid 28 dagars ålder, för att minska slitaget på suggan.
- Samla vid avvänjning ihop de minsta och svagaste grisarna i boxar med automat.

SMÅGRISENS BEHOV

För en lyckad avvänjning från suggan behöver smågrisen:

- Värme, minst 24° C
- Dragfritt
- Torrt och rent
- Foder anpassat för avvänjning
- Vatten

Om en automat används redan i grisningsstallet, tänk extra noga på att uppfylla smågrisens behov av termisk komfort.

Läs mer i stalltips 4:8 Värme till avvänjnings- och tillväxtgrisar.



RENGÖRING

Det är viktigt att fodret äts upp helt mellan utfodringarna. Om foder blir stående är det en stor risk för tillväxt av bakterier. Rengör automaten mellan utfodringarna.

Innan automaten flyttas till en ny box ska den tvättas, torkas och desinfekteras. Innan rengöring påbörjas ska elförsörjningen kopplas ur. Ta först bort alla foderrester från automaten och rengör därefter med borste, trasa och vatten. Avsluta med att använda desinfektionsmedel. Automater är normalt sett inte gjorda för högtryckstvätt. Tänk på att även rengöra undersidan av automaten! Innan foderautomaten startas upp på nytt ska den torka ordentligt.



Exempel på en foderautomat.

Foto: Svenska Foder AB

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Anteckningar:

